


LEISTUNGSERKLÄRUNG



DoP: 403015 EWF

I.	Mehrschichtparkettelemente nach EN 13489		
II.	Parkettboden 14mm bis 15 mm		
III.	Fußboden Innenbereich		
IV.	Deutsche Parkett und Fussbodenwerke UG Schorlemerstr. 48 48683 Ahaus		
V.	System-Nr. 3	Notifizierte Stelle: eph - Dresden	
VI.	Rohdichte:	EN 14342: 2008	> 500 kg/m ³
	Brandverhalten:		Dfl - s1
	Formaldehydabgabe:		E1
	Gehalt an Pentachlorphenol:		≤ 5 ppm
	Rutschverhalten:		NPD
	Bruchfestigkeit:		NPD
	Abgabe anderer gefährlicher Stoffe:		NPD
	Wärmeleitfähigkeit [W/mK]:		≤ 0,13 W/mK
VII.	<p>Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern I und II entspricht den erklärten Leistungseigenschaften nach Nummer VI. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer IV.</p> <p>Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und die Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:</p>  <p>Produktmanager</p> <p>Ahaus, 11.09.2018</p>		