

LEISTUNGSERKLÄRUNG



DoP: 504015 EWF

| | | |
|------|--|---|
| I. | Mehrschichtparkettelemente nach EN 13489 | |
| II. | Parkettboden 15 mm (Breite bis 260 mm) | |
| III. | Fußboden Innenbereich | |
| IV. | Deutsche Parkett und Fussbodenwerke UG Schorlemerstr. 48 48683 Ahaus | |
| V. | System-Nr. 3 | Notifizierte Stelle: accredited by ČIA, No. 1031 |
| VI. | Rohdichte: | > 500 kg/m ³ |
| | Brandverhalten: | Dfl - s1 |
| | Formaldehydabgabe: | E1 |
| | Gehalt an Pentachlorphenol: | ≤ 5 ppm |
| | Rutschverhalten: | USRV 60 |
| | Bruchfestigkeit: | NPD |
| | Abgabe anderer gefährlicher Stoffe: | NPD |
| | Wärmeleitfähigkeit [W/mK]: | ≤ 0,16 W/mK |
| VII. | Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern I und II entspricht den erklärten Leistungseigenschaften nach Nummer VI. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller oder der Bevollmächtigte gemäß Nummer IV. | |
| | Unterzeichnet für den Hersteller oder Bevollmächtigten und die Namen des Herstellers oder Bevollmächtigten von:  Vor- und Nachname Produktmanager Ahaus, 07.02.2019 | |